TABLE ASPIRANTE avec filtre intégré


Type UFPR




La table d'aspiration, à cartouche et ventilateur intégrés, est prévue pour l'aspiration de poussières sèches et fumées de soudure.

Le nettoyage de la cartouche se fait à l'arrêt par Roto-cleaning manuel.

Filtration classe M selon la norme n° EN60335-2-69 assurant un degré de filtration d'au moins 99,9%.





Туре	Α	В	С	D	E	F	G	Н	ı	J	Ventilateur	[kW]	Extraction dimension	Surface Filtrante [m²]	Débit [m³/h]	Poids [kg]
UFPR 1000	1000	1022	847	830 - 980	105	145	ø250	485	1271	1018	VF 1500	1.1	450 x 100	1 x 8	800	165
UFPR 1500	1500	1022	847	830 - 980	105	145	ø250	485	1771	1518	VF 1500	1.1	450 x 1500	1 x 8	1200	195
UFPR 2000	2000	1022	847	830 - 980	105	145	ø250	485	2326	2018	VF 2500	2.2	450 x 2000	2 x 8	1600	220
UFPR 2500	2500	1022	847	830 - 980	105	145	ø250	485	3081	2518	1 x VF 2500 1 x VF 2000	2.2 1.5	450 x 2500	2 x 8	2000	290
UFPR 3000	3000	1022	847	830 - 980	105	145	ø250	485	3636	3018	2 x VF 2500	2.2	450 x 3000	2 x 8	2400	325
UFPR 1000	1000	1272	1097	830 - 980	105	145	ø250	735	1271	1018	VF 1500	1.1	700 x 1000	1 x 8	1250	200
UFPR 1500	1500	1272	1097	830 - 980	105	145	ø250	735	1771	1518	VF 1500	1.1	700 x 1500	1 x 8	1900	230
UFPR 2000	2000	1272	1097	830 - 980	105	145	ø250	735	2326	2018	VF 2500	2.2	700 x 2000	2 x 8	2550	255
UFPR 2500	2500	1272	1097	830 - 980	105	145	ø250	735	3081	2518	1 x VF 2500 1 x VF 2000	2.2 1.5	700 x 2500	2 x 8	3150	325
UFPR 3000	3000	1272	1097	830 - 980	105	145	ø250	735	3636	3018	2 x VF 2500	2.2	700 x 3000	2 x 8	3750	360



Parois latérales et supérieure insonorisées à charnières.



Bac de récupération à ouverture facile.



Moteur type VF en standard.



Table livrée en standard avec plan de travail en bois.